



Comfort-Turner Barricade

'fonctionnel et rapport qualité-prix imbattable'

application

parcs d'entreprises
écoles
propriétés privées

serie

Pro-Turner
Comfort-Turner
Eco-Turner

Comfort-Turner de B&G est un portail robuste et fonctionnel offrant un excellent rapport qualité-prix. Ce modèle a fait ses preuves dans les applications les plus diverses et s'est à chaque fois révélé être une solution durable pour une utilisation quotidienne.

Polyvalence

Le Comfort-Turner se décline en versions Barricade, Rondissade et Carrade.

Quelle que soit sa finition, Comfort-Turner est un portail sobre et intemporel. Il offre en plus une grande amplitude d'ouverture. Il est disponible en 3 largeurs, pouvant atteindre 3 mètres (un seul vantail) ou 6 mètres (avec deux vantaux) et peut pivoter sur 180 degrés.

Application

- parcs d'entreprises
- écoles
- propriétés privées

Pays-Bas

Habraken 2320
NL-5507 TL Veldhoven
P.O. Box
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgique

Wayenborgstraat 11
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



Portail pivotant Comfort-Turner Barricade

Portail pivotant en acier, fonctionnel et économique à barreaux ronds entre les traverses

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Comfort-Turner version simple	100	120	150	200	250	300		
Passage netto*	1.050	1.200	1.500	2.100	2.550	3.000		
Comfort-Turner version double	200	240	300	400	500	600		
Passage netto*	2.070	2.370	2.970	4.170	5.070	5.970		
Montants, vantaux, remplissage								
Montants	80 x 80	80 x 80	80 x 80	120 x 120	120 x 120	120 x 120		
Vantaux	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40	60 x 40		
Barreaux	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25		
Entraxe	150	150	150	150	150	150		
Hauteurs disponibles	800	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500

dimensions en env. mm

* lors de l'ouverture de 180 degrés

Description

Le portail Comfort-Turner est une porte pivotante standard de haute qualité, composée de vantaux et de montants de porte en acier.

Grâce à l'ancrage au sol robuste, aux solides charnières et serrures et aux matériaux sans entretien, le portail continue à fonctionner de manière optimale même après des années d'utilisation intensive.

Le Comfort-Turner est disponible en standard jusqu'à 3 m de large en version simple et jusqu'à 6 m en version double.

Construction

Le portail Barricade est composé de :

- Montants de porte : tubes carrés en acier (dimensions voir tableau) pourvus d'un capuchon en PVC.
- Vantaux : traverses horizontales et verticales en profils de 60 x 40 mm.
- Remplissage : barreaux ronds de 25 mm entre les traverses horizontales, entraxe de 150 mm.
- Crête à pointes anti-escalade hauteur 35 mm (portails à partir de 1.500 mm de haut).

Charnières et serrures

- Charnières réglables en acier inoxydable M16 permettant au battant de s'ouvrir à 180° et garantissant un ajustement parfait.
- Serrure industrielle superposée avec verrou blindé jour et nuit, cylindre europrofil et poignée en aluminium.
- Fermeture en acier pour recevoir le verrou jour et nuit.
- Targette(s) en aluminium, ancrée(s) dans un socle en béton, pour les portails à partir de 2 m de large.
- Butoir central pour sécuriser les portails à double battant en position fermée.

Traitement de surface et couleurs

- Galvanisé par immersion selon ISO1461 ou galvanisé avec poudrage électrostatique.
- Couleurs standard : RAL 6009 (vert sapin) ; RAL 9005 (noir) ; RAL 7016 (anthracite).
- Autres couleurs disponibles sur demande.

Montage

- Les montants sont enfouis pneumatiquement à env. 900 mm et coulés avec du béton.
- Pour les surfaces en béton, une plaque de base avec des ancrages M16 est utilisée.

Options

- Butée murale ; charnière murale.
- Ferme-porte hydraulique dans un boîtier en aluminium poudré jusqu'à une largeur de passage de 1.200 mm.
- Vanne électrique en saillie ou électroaimant.

Normalisation

- NEN EN 13241:2016
- Zone de vent 2 conforme NEN EN 1991-1-4:2011



Variantes

Autres types de portails pivotants de B&G :

- Comfort-Turner Carrade : portail pivotant en acier, fonctionnel et économique à robuste treillis à double fil.
- Comfort-Turner Palissade : portail pivotant en acier, fonctionnel et économique à barreaux carrés dépassants.
- Comfort-Turner Rondissade : portail pivotant en acier, fonctionnel et économique à barreaux ronds dépassants.

Pays-Bas

Habraken 2320
NL-5507 TL Veldhoven
P.O. Box
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666
info@bghekwk.nl

Belgique

Wayenborgstraat 11
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400
info@bghekwk.be



www.bgcloture.be



Sous réserve de changements aux constructions et spécifications.
CTB-2004