



## Rasterade sans lisse supérieure

'fonctionnelle et discrète'

### applications

sites en pleine nature  
terrains privés  
sites d'entreprises

### serie

Rasterade

Rasterade est une clôture grillagée discrète et fonctionnelle. Choisir Rasterade, c'est choisir une clôture au caractère ouvert et peu agressif. Elle s'utilise donc sur les sites les plus divers.

### Sans déformation

Rasterade est conçue avec du grillage et des fils de tension de qualité constante. Ils offrent une importante force de traction et peuvent être tendus au maximum. Les fils sont d'ailleurs tendus au moyen de tendeurs qui empêchent toute déformation de votre clôture, et ce même à long terme.

### Application

Grâce à son caractère ouvert et peu agressif, la clôture Rasterade est souvent utilisée sur des :

- sites en pleine nature
- terrains privés
- sites d'entreprises

### Pays-Bas

Habraken 2320  
NL-5507 TL Veldhoven  
P.O. Box  
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

### Belgique

Wayenborgstraat 11  
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Clôture à treillis Rasterade LB

Clôture à treillis losange à poteaux ronds , sans traverse supérieure

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Rasterade type LB	100	125	150	180	200
Hauteur clôture	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
<b>Grillage</b>					
Hauteur grillage	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000
Mailles	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Epaisseur de fil	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Nombre de fils de tension	3	3	3	3	3
<b>Poteaux</b>					
Tube rond	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75	60,3 x 1,75
Entraxe	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Profondeur d'enfouis	800	800	800	800	800

dimensions en env. mm

### Description

La clôture à treillis LB est constituée de poteaux intermédiaires et de poteaux tendeurs avec un treillis tissé simple torsion à mailles losange. Les matériaux utilisés ne nécessitent aucun entretien.

### Composition

- Poteaux intermédiaires : tube rond de 60,3 mm avec bouchon en pvc noir.
- Poteaux de tension : tube rond de 60,3 mm avec bouchon en pvc noir.
- Poussard(s) horizontaux : tube rond de 41,5 mm, longueur 3.000 mm avec fils de tension torsadés diagonales.
- Treillis tissé fabriqué à partir de fils durs à simple torsion. Mailles en forme de losange de 50 x 50 mm. Epaisseur extérieure de fil 3 mm. Double bouclage haut et bas. Résistance à la traction 650-850 N/mm<sup>2</sup>.
- Fil de tension : fil d'acier galvanisé et plastifié, diamètre de fil : 3,8 mm.
- Fil de ligature : aluminium.

### Traitement de surface et couleurs

- Galvanisé à chaud par immersion conformément à l'ISO1461.
- Galvanisé à chaud et ensuite thermolaqué électrostatique. Couleurs : RAL 6009 (vert sapin) ; RAL 9005 (noir). Autre couleurs disponible sur demande.

### Montage

- Les poteaux sont enfouis pneumatiquement à env. 800 mm de profondeur.
- Plaque d'ancrage optionnelle en cas d'installation dans un sol meuble non stabilisé.
- Platine optionnelle avec ancrages galvanisés en cas d'installation sur un sol en béton.
- Entraxe montants : 3.000 mm.
- Le treillis est accroché au moyen de 3 fils de tension tendus sur la hauteur (au pied, au sommet, au milieu). Il est ligaturé au fil de tension supérieur toutes les 3 mailles, au fil de tension intermédiaire toutes les 6 mailles et au fil de tension inférieur toutes les 4 mailles à l'aide de fil de ligature en aluminium.

### Options

- Dispositifs anti-escalade : bavolets en aluminium, droits ou obliques, avec fil barbelé (1, 2 ou 3 rangées).
- Épaisseur de fil du grillage 3,7 mm.
- Platine pour pose sur un sol en béton.
- Plaque d'ancrage galvanisée pour stabilité améliorée dans sol meuble.
- Treillis à gibier.
- Détection électrique.

### Normalisation

- Zone de vent 2 conforme NEN EN 1991-1-4:2011

### Variantes

Autres types de clôture à treillis de B&G :

- Rasterade ZB : clôture à treillis losange à poteaux ronds, avec traverse supérieure.
- Rasterade RB/SB : clôture à treillis losange à poteaux ronds, avec traverse supérieure et bavolets droits ou obliques.

#### Pays-Bas

Habraken 2320  
NL-5507 TL Veldhoven  
P.O. Box  
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### Belgique

Wayenborgstraat 11  
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



www.bgcloture.be



Samen zorgen voor minder CO<sub>2</sub>

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications.  
RLB-2004