



## Rondissade clôture à barreaux

'sûre et très esthétique'

### application

parcs de bureaux  
parcs d'entreprises  
écoles  
terrains de sport

### serie

Barricade  
Rondissade  
Palissade  
Mikasade  
Educade

Rondissade se distingue par ses barreaux verticaux ronds qui traversent les lisses. Très esthétique, la clôture Rondissade a déjà séduit de nombreux clients. Les raccords invisibles entre les poteaux et les panneaux renforcent la structure. Des bouchons en plastique noirs coiffent les barreaux pour une finition impeccable.

### Robuste et sans entretien

Pour garantir un ancrage solide et durable pendant de longues années, B&G enfouit les poteaux de la clôture Rondissade profondément dans le sol. Les raccords invisibles entre les poteaux et les panneaux de la clôture la rendent encore plus sûre et empêchent son démontage. Rondissade répond aux exigences de qualité les plus strictes. Nos clients peuvent donc profiter pendant de nombreuses années d'une clôture ne nécessitant pas d'entretien.

### Application

La clôture à barreaux Rondissade s'installe sur les sites qui nécessitent une clôture esthétique et fiable.

Exemples :

- parcs de bureaux
- parcs d'entreprises
- écoles
- terrains de sport

### Pays-Bas

Habraken 2320  
NL-5507 TL Veldhoven  
P.O. Box  
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

### Belgique

Wayenborgstraat 11  
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be



# Clôture à barreaux Rondissade

Clôture esthétique en acier, à barreaux ronds dépassants

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Rondissade type	100	125	150	180	200	225	250
Hauteur clôture	1.000	1.250	1.500	1.800	2.000	2.250	2.500
<b>Montants</b>							
Dimensions	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60	60 x 60
Profondeur d'enfouis	900	900	900	900	900	900	900
<b>Panneaux barreaudés</b>							
Dimensions barreaux	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25	rond 25
Dessus des barreaux	droit	droit	bisseautées	bisseautées	bisseautées	bisseautées	bisseautées
Traverses	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25	50 x 25

dimension en env. mm

### Description

La clôture à barreaux Rondissade est composée de grilles barreaudés et de montants carrés avec raccords de sécurité. Les barreaux ronds dépassent les traverses horizontales en haut ainsi qu'en bas. A partir de 1.500 mm de haut, les pointes sont biseautées, ce qui rend difficile à grimper. Les raccords des panneaux aux poteaux de manière inviolable découragent toute tentative de démontage et renforcent ainsi la sécurité.

### Grilles barreaudés

Les grilles barreaudés sont constitués de deux traverses horizontales et de barreaux verticaux ronds.

- Traverses horizontales : tube d'acier de 50 x 25 mm.
- Barreaux verticaux : tube d'acier rond de 25 mm ; entraxe de 150 mm. Pointes biseautées à partir de 1.500 mm de haut. Les barreaux dépassent de 175 mm au-dessus de la traverse supérieure et 100 mm sous la traverse en bas.

### Montants

- Tubes carrés de 60 x 60 mm.
- Finition : bouchon en pvc noir.

### Traitements de surface et couleurs

- Galvanisé à chaud par immersion, conformément à l'ISO1461
- Galvanisé à chaud et ensuite thermolaqué électrostatique.
- Couleurs standards : RAL 6009 (vert sapin) ; RAL 7016 (anthracite) ; RAL 9005 (noir).

### Montage

- Les montants sont enfouis pneumatiquement à env. 900 mm de profondeur.
- Plaque d'ancrage optionnelle en cas d'installation dans un sol meuble non stabilisé.
- Platine optionnelle avec ancrages galvanisés en cas d'installation sur un sol en béton.
- Entraxe montants : 3.005 mm.
- Les grilles sont fixés entre les montants à l'aide de raccords invisibles avec boulons M8.
- Pose en cascade des grilles ou panneaux talus sur des terrains en pente.

### Options

- Dispositif anti-escalade : fil barbelé (2 ou 3 rangées) ; herse tournante ; lisses défensives rotatives (simples ou doubles) ;
- Barreaux verticaux : entraxe de 100 mm ou 135 mm.
- Détection électrique.
- Plaque d'ancrage galvanisée pour stabilité améliorée dans sol meuble.
- Platine pour pose sur un sol en béton.

### Normalisation

- Zone de vent 2 conforme NEN EN 1991-1-4:2011

### Variantes

Autres types clôture à barreaux de B&G :

- Barricade : une clôture classique et fonctionnelle en acier, à barreaux ronds entre les traverses.
- Palissade : une clôture costaud et esthétique en acier, résistante au vandalisme, à barreaux carrés dépassants.
- Mikasade : une clôture en acier distinctive, avec des barreaux ronds placées verticalement et en diagonale contre les traverses.
- Educade : une clôture en acier, adaptée aux enfants, à barreaux ronds.

#### Pays-Bas

Habraken 2320  
NL-5507 TL Veldhoven  
P.O. Box  
NL-5500 AK Veldhoven

Tel.: (088) 363 0666  
info@bghekwk.nl

#### Belgique

Wayenborgstraat 11  
B-2800 Mechelen

Tel.: (015) 202 400  
info@bghekwk.be

Sous réserve de changements aux constructions et spécifications.  
RON-2008



www.bgcloture.be

